

## Ladezangen aus Stahlblech



- Farben rot (+) schwarz (-)
- vernickelt mit Steckanschluß
- PVC Isolierschläuche
- Kabelanschluss bis 4 mm<sup>2</sup>
- anlötbar mit Zugentlastung
- anschließbar bis 6,3 mm
- Flachsteckhülse

45 000 07  
45 000 45 **Vollisoliert**

bis 40 Amp. +  
Länge 80 mm  
Gewicht 25 g

45 000 08  
45 000 46 **Vollisoliert**

bis 40 Amp. -  
Länge 80 mm  
Gewicht 25 g



- Farben rot (+) schwarz (-)
- gelb verzinkt
- Griffe aus PVC
- Kabelanschluss bis 10 mm<sup>2</sup>
- anquetschbar oder mit
- Schraube 4 mm und Mutter
- mit Zugentlastung

45 000 09  
45 000 40 **Vollisoliert**

bis 80 Amp. +  
Länge 125 mm  
Gewicht 60 g

45 000 10  
45 000 41 **Vollisoliert**

bis 80 Amp. -  
Länge 125 mm  
Gewicht 60 g

## Ladezangen aus Stahlblech



Farben rot (+) schwarz (-)  
 - Kabelanschluß bis 35 mm<sup>2</sup>  
 - Schraube 6 mm  
 - und Sperrzahnmutter  
 - mit Zugentlastung

45 000 11

bis 100 Amp. +  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 105 g

45 000 12

bis 100 Amp. -  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 105 g

45 000 14

bis 200 Amp. +  
 Die stromführende Seite ist mit  
 einer Messingplatte verstärkt  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 110 g

45 000 15

bis 200 Amp. -  
 Die stromführende Seite ist mit  
 einer Messingplatte verstärkt  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 110 g

45 000 16 **Vollisoliert**

bis 600 Amp. +  
 Beide Seiten sind durch je eine  
 Messingplatte verstärkt, ein  
 Kupfergewebeband verbindet die Pols  
 vollisoliert  
 Isolierung Escorene Ultra EVA  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 115 g

45 000 17 **Vollisoliert**

bis 600 Amp. -  
 Beide Seiten sind durch je eine  
 Messingplatte verstärkt, ein  
 Kupfergewebeband verbindet die Pols  
 vollisoliert  
 Isolierung Escorene Ultra EVA  
 Länge 160 mm  
 Gewicht 115 g

## Ladezangen aus Messing verzinkt



Farben rot (+) schwarz (-)  
Kabelanschluß bis 50 mm<sup>2</sup>  
Mit Sperrzahnschraube 6 mm

45 000 18

bis 800 Amp. + ohne Kupfergewebebar  
Länge 150 mm  
Gewicht 310 g

45 000 19

bis 800 Amp. - ohne Kupfergewebebar  
Länge 150 mm  
Gewicht 310 g

45 000 20 **Vollisoliert**

bis 800 Amp. + ohne Kupfergewebebar  
Vollisoliert  
Isolierung Escorene Ultra EVA  
Länge 150 mm  
Gewicht 310 g

45 000 21 **Vollisoliert**

bis 800 Amp. - ohne Kupfergewebebar  
Vollisoliert  
Isolierung Escorene Ultra EVA  
Länge 150 mm  
Gewicht 310 g

45 000 22

bis 1000 Amp. + mit Kupfergewebebar  
Länge 150 mm  
Gewicht 320 g

45 000 23

bis 1000 Amp. - mit Kupfergewebebar  
Länge 150 mm  
Gewicht 320 g

45 000 24 **Vollisoliert**

bis 1000 Amp. + mit Kupfergewebebar  
Vollisoliert  
Isolierung Escorene Ultra EVA  
Länge 150 mm  
Gewicht 320 g

45 000 25 **Vollisoliert**

bis 1000 Amp. - mit Kupfergewebebar

10 000 20 **VOLLISOLIERT**

Vollisoliert  
Isolierung Escorene Ultra EVA  
Länge 150 mm  
Gewicht 320 g







