

Ladezangen aus Stahlblech



- Farben rot (+) schwarz (-)
- vernickelt mit Steckanschluß
- PVC Isolierschläuche
- Kabelanschluss bis 4 mm²
- anlötbar mit Zugentlastung
- anschließbar bis 6,3 mm
- Flachsteckhülse

45 000 07

45 000 45 **Vollisoliert**

bis 40 Amp. +
Länge 80 mm
Gewicht 25 g

45 000 08

45 000 46 **Vollisoliert**

bis 40 Amp. -
Länge 80 mm
Gewicht 25 g



- Farben rot (+) schwarz (-)
- gelb verzinkt
- Griffe aus PVC
- Kabelanschluss bis 10 mm²
- anquetschbar oder mit
- Schraube 4 mm und Mutter
- mit Zugentlastung

45 000 09

45 000 40 **Vollisoliert**

bis 80 Amp. +
Länge 125 mm
Gewicht 60 g

45 000 10

45 000 41 **Vollisoliert**

bis 80 Amp. -
Länge 125 mm
Gewicht 60 g

Ladezangen aus Stahlblech



Farben rot (+) schwarz (-)
 - Kabelanschluß bis 35 mm²
 - Schraube 6 mm
 - und Sperrzahnmutter
 - mit Zugentlastung

45 000 11

bis 100 Amp. +
 Länge 160 mm
 Gewicht 105 g

45 000 12

bis 100 Amp. -
 Länge 160 mm
 Gewicht 105 g

45 000 14

bis 200 Amp. +
 Die stromführende Seite ist mit
 einer Messingplatte verstärkt
 Länge 160 mm
 Gewicht 110 g

45 000 15

bis 200 Amp. -
 Die stromführende Seite ist mit
 einer Messingplatte verstärkt
 Länge 160 mm
 Gewicht 110 g

45 000 16 Vollisoliert

bis 600 Amp. +
 Beide Seiten sind durch je eine Messingplatte
 verstärkt, ein Kupfergewebefband verbindet
 die Polseiten, vollisoliert
 Isolierung Escorene Ultra EVA
 Länge 160 mm
 Gewicht 115 g

45 000 17 Vollisoliert

bis 600 Amp. -
 Beide Seiten sind durch je eine Messingplatte
 verstärkt, ein Kupfergewebefband verbindet
 die Polseiten, vollisoliert
 Isolierung Escorene Ultra EVA
 Länge 160 mm
 Gewicht 115 g

Ladezangen aus Messing verzinkt



Farben rot (+) schwarz (-)
Kabelanschluß bis 50 mm²
Mit Sperrzahnschraube 6 mm

45 000 18

bis 800 Amp. + ohne Kupfergewebeband
Länge 150 mm
Gewicht 310 g

45 000 19

bis 800 Amp. - ohne Kupfergewebeband
Länge 150 mm
Gewicht 310 g

45 000 20 Vollisoliert

bis 800 Amp. + ohne Kupfergewebeband
Vollisoliert
Isolierung Escorene Ultra EVA
Länge 150 mm
Gewicht 310 g

45 000 21 Vollisoliert

bis 800 Amp. - ohne Kupfergewebeband
Vollisoliert
Isolierung Escorene Ultra EVA
Länge 150 mm
Gewicht 310 g

45 000 22

bis 1000 Amp. + mit Kupfergewebeband
Länge 150 mm
Gewicht 320 g

45 000 23

bis 1000 Amp. - mit Kupfergewebeband
Länge 150 mm
Gewicht 320 g

45 000 24 Vollisoliert

bis 1000 Amp. + mit Kupfergewebeband
Vollisoliert
Isolierung Escorene Ultra EVA
Länge 150 mm
Gewicht 320 g

45 000 25 Vollisoliert

bis 1000 Amp. - mit Kupfergewebeband
Vollisoliert
Isolierung Escorene Ultra EVA
Länge 150 mm
Gewicht 320 g